

Calidad y diseño para el negocio

Visor Concord LD-230



El visor de cliente LD230 ha sido diseñado para mostrar de forma clara la información, incluso en las condiciones lumínicas más adversas, como al aire libre y a plena luz del sol.

Está formado por dos filas de veinte caracteres alfanuméricos, es regulable tanto en altura como en horizontal, es compatible con comandos ESC/POS y está disponible en interfaces de conexión serie y USB.

Concord
Quality POS Systems
www.tpvconcord.com

VISOR

Registro de caracteres:	95 alfanumérico, 32 internacional
Numero de caracteres:	40 (20 columnas x 2 líneas)
Tamaño de carácter:	5.5 x 9. mm
Brillo:	500-1000 cd/m2
Angulo de visión:	Max 90°
Rotación Horizontal:	Max. 355°

INTERFACES

Interfaces:	USB Tipo A o RS-232 (DB-9)
-------------	----------------------------

ALIMENTACIÓN

Potencia/Consumo	5~12 VDC
------------------	----------

FIABILIDAD

Fiabilidad:	20.000 Vida útil estimada en horas
-------------	------------------------------------

COMANDOS

Comandos soportados:	ULTIMATE, LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTRO
----------------------	--

GENERAL

Dimensiones Panel:	220 (W) x 50 (D) x87 (H) mm
Dimensiones Mástil:	130mm Altura
Dimensiones Base:	217 (W) x 106 (D) x 33 (H) mm
Peso:	0.9 Kg
Color:	Negro

GARANTÍA

Garantía (meses):	12
-------------------	----

CONTENIDO DEL BULTO

Visor LD-230, fuente de alimentación con CA EUR (versión RS-232).



CERTIFICACIONES



Concord
Quality POS Systems

www.tpvcncord.com

Distribuidor / Reseller